



也乐化学集团高端聚氨酯

TDI/TMP 系地坪固化剂

YL-DP75/YL-DP40

一【产品描述】

系一液型湿气固化芳香族异氰酸酯树脂混合液

二【产品特性】

高光泽、耐寒、耐磨、附着力优、涂膜亮丽、耐溶剂、耐酸碱、贮存安定性佳、操作简单的特性，快干型，更环保

三【应用范围】

主要被应用于地坪漆固化剂：单独用或配合环氧色漆(羟基丙烯酸色漆)双组份使用。

四【技术指标】

型号	YL-DP75	YL-DP40
外观	水白透明至淡黄粘稠液体	水白透明至淡黄粘稠液体
色泽 (Fe-Co)	<1#	<1#
粘度 (旋转粘度计/25 度)	800-1200mpa.s	12-16s
固体含量%	75±2	40±1
NCO%	7.8±0.5	4.1±0.5
溶剂	EAC	EAC
溶忍度 (XYL)	≥3.0	≥3.0

五【注意事项】

1. 与酯类/酮类/醚酯类溶剂相溶性好,芳烃类有限相溶,脂肪族不可溶。所用释剂必须不含活性成份(如醇类、胺类等)。所用溶剂应为无水级,含水率低于 0.05%。
2. 防止水气进入,开启后应立即密封避免与空气长时接触。

六【存放要求】

1. 放于阴凉处,避免阳光直晒。
2. 在密封桶内保质期为 6 个月(出厂日期算)。过期后经检验合格,仍可使用。

七【包装规格】

1. 铁桶装, YL-DP75 净重: 220KG/桶。YL-DP40 净重: 200KG/桶

销售总部: 广州市番禺区禺山西路 329 号海伦堡创意园 1 座 C 区 6 楼 生产基地: 广东韶关市新丰县马头化学工业园 008 号

TEL: 020-62322408 FAX: 020-62322409 网址: WWW.yelechem.com